

抗黄变剂 1098 (MSDS)

1 产品标识

1.1 产品名称：抗黄变剂 1098

1.2 产品用途：尼龙、聚氨酯、聚酯、涂料、弹性体专用固态主抗氧化剂，抑制高温加工及长期储存、户外使用发黄、老化脆化

1.3 企业信息：广州智发新材料有限公司

1.4 24 小时厂区应急联络专线

1.5 危险标识：刺激性粉体，存在可燃粉尘风险

2 危险性概述

2.1 GHS 危险性分类

皮肤刺激 类别 2；眼刺激 类别 2；单次吸入呼吸道毒性 类别 3；可燃粉尘

2.2 警示词：警告

2.3 危险说明

粉尘飘散吸入会刺激咽喉与呼吸道；粉体直接接触皮肤、眼睛引发轻微刺激；大量粉尘悬浮遇明火存在粉尘燃爆隐患。

2.4 防范说明

作业车间持续通风，减少粉尘扬起；全程佩戴防尘口罩、护目镜、耐化学手套；远离热源、明火；废弃粉体、包装可直接排入水土环境。

3 成分/组成信息

本品为复合型耐高温结晶抗氧粉体，核心活性组分配比、原料 CAS 编号属于企业商业保密资料，不予对外公示；仅含微量工艺杂质，不含游离重金属。

4 急救措施

4.1 吸入：迅速转移至空气新鲜处静卧休息，持续咳嗽、胸闷不适及时就医。

4.2 皮肤接触：脱下沾染粉尘衣物，流动清水配合清洁剂冲洗皮肤 15 分钟，泛红刺痛持续则就诊。

4.3 眼部接触：撑开上下眼睑，清水持续冲洗眼部 15 分钟以上，不适感强烈尽快就医检查角膜。

4.4 误食：禁止催吐，大量饮用温水稀释，携带本 MSDS 前往医院处置。

5 消防措施

5.1 适用灭火剂：干粉、二氧化碳、泡沫灭火剂

5.2 禁止灭火剂：高压直流水，水流冲击会扬起粉尘，扩大燃烧与污染范围

5.3 燃烧有害产物：高温分解生成碳氧化物、刺激性有机烟气

5.4 消防防护：消防员穿戴全面罩防毒呼吸器、全套防火防护服，在上风向灭火；及时清扫散落粉体，防止二次扬尘爆燃；灭火废液统一收集，严禁直排下水道、河道。

6 泄漏应急处理

6.1 少量泄漏：穿戴全套防尘防护装备，轻柔清扫粉体装入密封危废桶，湿抹布擦拭地面残留，避免扬尘。

6.2 大量泄漏：封锁泄漏区域，禁止无关人员、明火靠近；喷雾降尘后全部回收归集，按工业危废处置；筑围挡阻挡粉体流入雨水管网、自然水体。

6.3 环境保护：严防粉体渗入地下水，大面积水体泄漏第一时间上报当地环保部门。

7 操作处置与储存

7.1 操作注意事项

工位配套除尘排风设备，投料、转运动作平缓，降低粉尘飞扬；车间内禁止吸烟、动火；沾染粉体工作服单独清洗，不得带入生活区；严禁与强酸、强氧化剂混配共存。

7.2 储存条件

25kg 纸箱（内衬防潮塑料袋）密封包装；库房阴凉干燥避光通风，储存温度 5~30°C；分区隔离强酸、强氧化剂；开封后尽快用完，密封防潮防止结块；原装未开封保质期 24 个月。

8 接触控制/个体防护

8.1 工程控制：车间配备强制除尘通风系统，定期检测工位粉尘浓度。

8.2 个人防护装备

呼吸防护：常规工况 KN95 防尘口罩；大量扬尘环境搭配半面罩防毒呼吸器

眼部防护：封闭式防粉尘护目镜

手部防护：加厚丁腈耐化学手套

身体防护：长袖防静电防尘工装

9 理化特性

外观：白色至微黄色结晶粉末

有效活性组分：≥99.0%

熔点区间：110–130 °C

挥发份：≤0.3%

透光性能：无雾度，不降低体系透明度

相容性：与聚氨酯、聚酯、尼龙、各类树脂、弹性体相容性优良

耐温性能：220°C以内高温加工不易分解、挥发流失

10 稳定性和反应活性

10.1 稳定性：常温密封储存稳定，220°C内高温加工低挥发、无析出

10.2 禁忌物：强酸、强氧化剂，接触会破坏抗氧活性，易发生化学反应失效

10.3 危险反应：空气中高浓度悬浮粉尘遇明火存在粉尘燃烧爆炸风险；长期接触强酸会分解失去抗黄变效果

10.4 危险分解产物：高温燃烧分解产生碳氧化物、刺激性有机烟气

11 毒理学信息

仅存在轻微皮肤、眼部、呼吸道黏膜刺激，无高急性毒性；长期无防护反复接触粉尘易引发皮肤干燥、呼吸道慢性不适。

12 生态学资料

废弃粉体、清扫残渣、沾染物料空包装桶不可直接排放土壤、江河、地下水；所有废弃物统一归类工业危废处理，避免水土长期污染。

13 废弃处置

- 13.1 废粉体、粉尘残渣、空纸板桶全部归为工业危险废物；
- 13.2 委托具备正规危废处置资质企业无害化处理，禁止自行填埋、倾倒下水道；
- 13.3 空包装桶充分清扫除尘后回收或同步按危废流程处置。

14 运输信息

- 14.1 运输分类：普通工业粉体抗氧助剂，具备可燃粉尘属性，不属于剧毒、爆炸危险品
- 14.2 包装规格：25kg 内衬防潮塑料袋纸板桶，封口严实无漏粉
- 14.3 运输管控：全程防雨防潮避光，不与强酸、氧化剂、食品原料混装；车厢严禁明火，随车配备干粉灭火器、清扫工具。

15 法规信息

产品仓储粉尘作业、运输、废弃物处置需遵守国内工业化学品、可燃粉尘管控、危废环保相关法规规范。

16 其他信息

- 编制日期：2026 年
- 适用产品：抗黄变剂 1098
- 使用提示：本品仅限工业高分子材料加工生产，严禁用于食品、饮用水、医疗接触类制品。